

Диора Unit Д

Многофункциональное решение

для равномерного освещения открытых и закрытых пространств. Высокое качество света создает безопасную и комфортную световую среду на дорогах, улицах, в промышленных помещениях. Мощный световой поток, малое энергопотребление, высокое качество компонентов и сборки обеспечивают сокращение затрат на электроэнергию и обслуживание, длительный срок службы.

Назначение

Общее освещение городских улиц, парков, скверов, пешеходных переходов, придворовых территорий, АЗС, промышленных территорий, административных объектов, гаражных боксов.



Индекс цветопередачи
> 80 Ra



Коэффициент пульсации
< 1 %



Цветовая температура
5000 К



Коэффициент мощности
> 0,98



Напряжение питания
170-270 В,
50-60 Гц



Рабочая температура
– 60°C ... + 60°C




Степень защиты
IP67



Класс электрозащиты
1



Класс энергосбережения
A++



косинусная
Д КСС 120°



Диора Unit 25/3000 Д

Диора Unit 30/4000 Д

Диора Unit 40/5000 Д

Диора Unit 45/6000 Д

Диора Unit 56/7500 Д



Диора Unit 65/9000 Д

Диора Unit 78/10500 Д

Диора Unit 90/12000 Д



Диора Unit 100/13500 Д

Диора Unit 115/15000 Д

Диора Unit 130/18000 Д



Диора Unit 155/21000 Д

Диора Unit 180/24000 Д

Прим.: Возможные отклонения в заявляемых параметрах светового потока составляют +/- 5 %, мощности +/- 10 %, что связано с различными условиями эксплуатации и параметрами питающей сети. Отклонения значения цветовой температуры, заявляемое производителем светодиодов может составлять +/-10 %.



Диора Unit2 195/27000 Д

Диора Unit3 345/45000 Д

Диора Unit2 360/48000 Д

Диора Unit3 390/54000 Д

Диора Unit2 230/30000 Д

Диора Unit3 465/63000 Д

Диора Unit2 260/36000 Д

Диора Unit3 540/72000 Д

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритный размер, мм	Масса, кг
Диора Unit 25/3000 Д	25	3000	216x165x100	1,6
Диора Unit 30/4000 Д	30	4000	216x165x100	1,6
Диора Unit 40/5000 Д	40	5000	216x165x100	1,6
Диора Unit 45/6000 Д	45	6000	216x165x100	1,7
Диора Unit 56/7500 Д	56	7500	216x165x100	1,7
Диора Unit 65/9000 Д	65	9000	306x165x100	2,1
Диора Unit 78/10500 Д	78	10500	306x165x100	2,1
Диора Unit 90/12000 Д	90	12000	306x165x100	2,1
Диора Unit 100/13500 Д	100	13500	432x165x100	3,3
Диора Unit 115/15000 Д	115	15000	432x165x100	3,3
Диора Unit 130/18000 Д	130	18000	613x165x100	4,2
Диора Unit 155/21000 Д	155	21000	613x165x100	4,2
Диора Unit 180/24000 Д	180	24000	613x165x100	4,2
Диора Unit2 195/27000 Д	195	27000	432x330x75	6,5
Диора Unit2 230/30000 Д	230	30000	432x330x75	6,5
Диора Unit2 260/36000 Д	260	36000	613x330x75	8
Диора Unit3 345/45000 Д	345	45000	432x495x75	9,7
Диора Unit2 360/48000 Д	360	48000	613x330x75	8
Диора Unit3 390/54000 Д	390	54000	613x495x75	11,8
Диора Unit3 465/63000 Д	465	63000	613x495x75	11,8
Диора Unit3 540/72000 Д	540	72000	613x495x75	11,8