

# Диора Unit K30

## Концентрированный свет

для акцентированного освещения необходимого пространства (проходы между стеллажами, архитектурные объекты) или создания равномерного освещения при креплении на большую высоту в составе высокомачтовых осветительных установок (спортивные объекты, карьеры, строительные и производственные площадки).

### Назначение

Освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, карьеров, портов, объектов архитектуры.

### Экранирующая решетка

создает защитный угол 20°, обеспечивающий комфортное освещение без эффекта ослепленности



Индекс цветопередачи  
> 70 Ra



Коэффициент пульсации  
< 1 %



Цветовая температура  
5000 К



Коэффициент мощности  
> 0,98



Напряжение питания  
170-270 В,  
50-60 Гц



Рабочая температура  
– 60°C ... + 60°C



Степень защиты  
IP67



Класс электробезопасности  
1



Класс энергосбережения  
A+



Диора Unit 60/7000 K30  
(с решёткой)



Диора Unit 60/7000 K30




Диора Unit 120/14000 K30  
(с решёткой)



Диора Unit 120/14000 K30

**Прим.:** Возможные отклонения в заявляемых параметрах светового потока составляют +/- 5 %, мощности +/- 10 %, что связано с различными условиями эксплуатации и параметрами питающей сети. Отклонения значения цветовой температуры, заявляемое производителем светодиодов может составлять +/-10 %.



концентрированная  
K30 KCS 30°



Диора Unit 180/21000 K30 (с решёткой)



Диора Unit 180/21000 K30



Диора Unit 240/28000 K30 (с решёткой)



Диора Unit 240/28000 K30



Диора Unit 360/48000 K30 (с решёткой)



Диора Unit 360/42000 K30

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритный размер, мм	Масса, кг
Диора Unit 60/7000 K30 (с решёткой)	60	7000	216x165x100	1,8
Диора Unit 60/7000 K30	60	7000	216x165x100	1,8
Диора Unit 120/14000 K30 (с решёткой)	120	14000	432x165x100	3,5
Диора Unit 120/14000 K30	120	14000	432x165x100	3,5
Диора Unit3 180/21000 K30 (с решёткой)	180	21000	216x495x100	5,1
Диора Unit3 180/21000 K30	180	21000	216x495x100	5,1
Диора Unit2 240/28000 K30 (с решёткой)	240	28000	432x330x75	6,5
Диора Unit2 240/28000 K30	240	28000	432x330x75	6,5
Диора Unit3 360/42000 K30 (с решёткой)	360	42000	432x495x75	9,7
Диора Unit3 360/42000 K30	360	42000	432x495x75	9,7