

Диора Unit K60

Универсальное решение

для акцентированного освещения (проходы между стеллажами, архитектурные объекты), равномерного освещения при креплении на потолке в производственных цехах и складах или создания заливающего освещения объектов в составе высокомачтовых осветительных установок (спортивные сооружения, карьеры, строительные и производственные площадки).

Назначение

Освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, карьеров, портов, объектов архитектуры.

Решетка вторичной оптики

формирует световой поток с углом расходимости 60°. Защитный угол 32°, предусмотренный конструктивом, сводит к минимуму слепящий эффект.



Индекс цветопередачи
> 80 Ra



Коэффициент пульсации
< 1 %



Цветовая температура
5000 К



Коэффициент мощности
> 0,98



Напряжение питания
170-270 В,
50-60 Гц



Рабочая температура
– 60°C ... + 60°C




Степень защиты
IP67



Класс электрозащиты
1



Класс энергосбережения
A++



глубокая
К60 КСС 60°

Прим.: Возможные отклонения в заявляемых параметрах светового потока составляют +/- 5 %, мощности +/- 10 %, что связано с различными условиями эксплуатации и параметрами питающей сети. Отклонения значения цветовой температуры, заявляемое производителем светодиодов может составлять +/-10 %.



Диора Unit 25/3000 K60

Диора Unit 30/4000 K60

Диора Unit 40/5000 K60

Диора Unit 45/6000 K60

Диора Unit 56/7500 K60



Диора Unit 100/13500 K60

Диора Unit 115/15000 K60



Диора Unit3 135/18000 K60

Диора Unit3 170/22500 K60



Диора Unit2 200/27000 K60

Диора Unit2 230/30000 K60



Диора Unit3 345/45000 K60

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритный размер, мм	Масса, кг
Диора Unit 25/3000 K60	25	3000	216x165x100	1,6
Диора Unit 30/4000 K60	30	4000	216x165x100	1,6
Диора Unit 40/5000 K60	40	5000	216x165x100	1,6
Диора Unit 45/6000 K60	45	6000	216x165x100	1,7
Диора Unit 56/7500 K60	56	7500	216x165x100	1,7
Диора Unit 100/13500 K60	100	13500	432x165x100	3,3
Диора Unit 115/15000 K60	115	15000	432x165x100	3,3
Диора Unit3 135/18000 K60	135	18000	216x495x100	5,1
Диора Unit3 170/22500 K60	170	22500	216x495x100	5,1
Диора Unit2 200/27000 K60	200	27000	432x330x75	6,5
Диора Unit2 230/30000 K60	230	30000	432x330x75	6,5
Диора Unit3 345/45000 K60	345	45000	432x495x75	9,7