


Diora Unit K30

Освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, карьеров, портов, объектов архитектуры.



Общие технические характеристики

Напряжение питания переменного тока, В	176-264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	240-370
Марка светодиода	Cree
Цветовая температура, К	3000К, 4000К, 5000К
Индекс цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности драйвера	> 0,98
Коэффициент пульсации светового потока, %	< 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты светильника от пыли и влаги	IP67
Варианты креплений	Консольный кронштейн (до 52 мм), поворотная лира, регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, крепление АЗС (встраиваемого типа)
Блок питания	Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантия	5 лет



концентрированная
К30 КСС 30°

Экранирующая решетка

создает защитный угол 20°, обеспечивающий комфортное освещение без эффекта ослепленности



Индекс цветопередачи

> 70 Ra



Коэффициент пульсации

< 1 %



Цветовая температура

3000К, 4000К, 5000К



Коэффициент мощности

> 0,98



Класс энергосбережения

A+


Модификации Diora Unit K30



- Diora Unit 60/7000 K30
- Diora Unit 60/7000 K30 (с решеткой)




- Diora Unit 120/14000 K30
- Diora Unit 120/14000 K30 (с решеткой)



- Diora Unit3 180/21000 K30
- Diora Unit3 180/21000 K30 (с решеткой)



- Diora Unit2 240/28000 K30
- Diora Unit2 240/28000 K30 (с решеткой)



- Diora Unit3 360/42000 K30
- Diora Unit3 360/42000 K30 (с решеткой)

Таблица модификаций Diora Unit K30

Модель	Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Крепление «Консольный кронштейн (до 52 мм)»		Крепление «Поворотная лира»	
				Масса нетто (с креплением)	Установочный размер (с креплением)	Масса нетто (с креплением)	Установочный размер (с креплением)
Diora Unit 60/7000 K30	DU60K30-5K-C	7000	60	1,65	216x165x97	1,8	226x165x140
Diora Unit 60/7000 K30 (с решеткой)	DU60K30-5K-R-C	7000	60	1,65	216x165x97	1,8	226x165x140
Diora Unit 120/14000 K30	DU120K30-5K-C	14000	120	3	432x165x97	3,25	442x165x140
Diora Unit 120/14000 K30 (с решеткой)	DU120K30-5K-R-C	14000	120	3	432x165x97	3,25	442x165x140
Diora Unit3 180/21000 K30	DU180K30-5K-C	21000	180	5,55	216x495x107	6,3	216x495x270
Diora Unit3 180/21000 K30 (с решеткой)	DU180K30-5K-R-C	21000	180	5,55	216x495x107	6,3	216x495x270
Diora Unit2 240/28000 K30	DU240K30-5K-C	28000	240	6,7	432x330x107	6,75	432x330x270
Diora Unit2 240/28000 K30 (с решеткой)	DU240K30-5K-R-C	28000	240	6,7	432x330x107	6,75	432x330x270
Diora Unit3 360/42000 K30	DU360K30-5K-L	42000	360	-	-	9,9	432x495x270
Diora Unit3 360/42000 K30 (с решеткой)	DU360K30-5K-I-L	42000	360	-	-	9,9	432x495x270

В таблице представлены модификации с Тцв = 5000 К. Также доступны модификации с Тцв = 3000 К, 4000 К