

Diora Unit K60

Освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, карьеров, портов, объектов архитектуры.



Экранирующая решетка

формирует световой поток с углом расходимости 60°. Защитный угол 32°, предусмотренный конструктивом, сводит к минимуму слепящий эффект.



Индекс цветопередачи
> 80 Ra



Коэффициент пульсации
< 1 %



Цветовая температура
3000K, 4000K, 5000K



Коэффициент мощности
> 0,98



Класс энергосбережения
A++

Модификации Diora Unit K60



- Diora Unit 25/3000 K60
- Diora Unit 30/4000 K60
- Diora Unit 40/5000 K60
- Diora Unit 45/6000 K60
- Diora Unit 56/7500 K60




- Diora Unit 65/9000 K60
- Diora Unit 78/10500 K60
- Diora Unit 90/12000 K60




- Diora Unit 100/13500 K60
- Diora Unit 115/15000 K60




- Diora Unit 130/17000 K60
- Diora Unit 155/20000 K60
- Diora Unit 180/24000 K60




- Diora Unit2 200/26000 K60
- Diora Unit2 230/30000 K60



- Diora Unit3 345/45000 K60



- Diora Unit2 260/34000 K60
- Diora Unit2 310/40000 K60
- Diora Unit2 360/47000 K60




- Diora Unit3 390/51000 K60
- Diora Unit3 465/60500 K60
- Diora Unit3 515/67000 K60
- Diora Unit3 540/72000 K60

Общие технические характеристики

Напряжение питания переменного тока, В	176-264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	240-370
Марка светодиодов	Samsung
Цветовая температура, К	3000K, 4000K, 5000K
Индекс цветопередачи, Ra	> 80
Коэффициент мощности, Pf	> 0,98
Коэффициент пульсации светового потока, %	< 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты светильника от пыли и влаги	IP67
Варианты креплений	Консольный кронштейн (до 52 мм), поворотная лира, регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, настенный кронштейн для консольного крепления с регулировкой угла наклона, рым-болт, крепление АЗС (встраиваемого типа).
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок	5 лет

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



глубокая K60 КСС 60°

Таблица модификаций Diora Unit K60

Модель	Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Крепление «Консольный кронштейн (до 52 мм)»		Крепление «Поворотная лира»	
				Масса нетто (с креплением)	Установочный размер (с креплением)	Масса нетто (с креплением)	Установочный размер (с креплением)
Diora Unit 25/3000 K60	DU25K60-5K-C	3000	25	1,65	216x165x97	1,8	226x165x140
Diora Unit 30/4000 K60	DU30K60-5K-C	4000	30	1,65	216x165x97	1,8	226x165x140
Diora Unit 40/5000 K60	DU40K60-5K-C	5000	40	1,65	216x165x97	1,8	226x165x140
Diora Unit 45/6000 K60	DU45K60-5K-C	6000	45	1,65	216x165x97	1,8	226x165x140
Diora Unit 56/7500 K60	DU56K60-5K-C	7500	56	1,65	216x165x97	1,8	226x165x140
Diora Unit 65/9000 K60	DU65K60-5K-C	9000	65	2,35	306x165x97	2,55	316x165x140
Diora Unit 78/10500 K60	DU78K60-5K-C	10500	78	2,35	306x165x97	2,55	316x165x140
Diora Unit 90/12000 K60	DU90K60-5K-C	12000	90	2,35	306x165x97	2,55	316x165x140
Diora Unit 100/13500 K60	DU100K60-5K-C	13500	100	3	432x165x97	3,25	442x165x140
Diora Unit 115/15000 K60	DU115K60-5K-C	15000	115	3	432x165x97	3,25	442x165x140
Diora Unit 130/17000 K60	DU130K60-5K-C	17000	130	4,5	613x165x97	4,9	623x165x140
Diora Unit 155/20000 K60	DU155K60-5K-C	20000	155	4,5	613x165x97	4,9	623x165x140
Diora Unit 180/24000 K60	DU180K60-5K-C	24000	180	4,5	613x165x97	4,9	623x165x140
Diora Unit2 200/26000 K60	DU200K60-5K-C	26000	200	6,7	432x330x107	6,75	432x330x270
Diora Unit2 230/30000 K60	DU230K60-5K-C	30000	230	6,7	432x330x107	6,75	432x330x270
Diora Unit2 260/34000 K60	DU260K60-5K-C	34000	260	9,8	613x330x107	10,15	613x330x270
Diora Unit2 310/40000 K60	DU310K60-5K-C	40000	310	9,8	613x330x107	10,15	613x330x270
Diora Unit2 360/47000 K60	DU360K60-5K-C	47000	360	9,8	613x330x107	10,15	613x330x270
Diora Unit3 345/45000 K60	DU345K60-5K-L	45000	345	-	-	9,9	432x495x270
Diora Unit3 390/51000 K60	DU390K60-5K-L	51000	390	-	-	14,95	613x495x270
Diora Unit3 465/60500 K60	DU465K60-5K-L	60500	465	-	-	14,95	613x495x270
Diora Unit3 515/67000 K60	DU515K60-5K-L	67000	515	-	-	14,95	613x495x270
Diora Unit3 540/72000 K60	DU540K60-5K-L	72000	540	-	-	14,95	613x495x270

В таблице представлены модификации с Tцв =5000 К Также доступны модификации с Tцв =3000 К, 4000 К