

ТОНКИЙ КОРПУС И МОЩНОСТЬ

новый универсальный формат прожектора!



Напряжение

230±10% В



Высокая степень защиты IP65

светильники предназначены для использования в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги



Широкий угол освещения

120°



Высокий ресурс прочности

корпус — литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью



Мощный световой поток

до 16 000 лм



Простой монтаж

облегченная, удобная для монтажа конструкция



Тонкий корпус

толщина корпуса 28–48 мм способствует уменьшению установочного пространства



Дополнительные аксессуары

крепление для монтажа на трубу (приобретается отдельно)




Соответствие всем заявленным характеристикам



Полное соответствие ГОСТ



Electromagnetic compatibility
Соответствует требованиям EMC



Светодиоды SMD

высокоэффективные светодиоды нового поколения



Долгий срок службы

30 000 часов



Гарантия

2 года

Области применения

Подсветка витрин, экспозиций, рекламных щитов, общее освещение жилых и административных зданий, архитектурная подсветка.



Прожектор светодиодный СДО-5



высокая светоотдача
75-80 лм/Вт



защитное стекло — силикат-
ное закаленное



поворот ручки прожектора
на 360°



| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм В | мм H | шт. | EAN-13 |
|-----------|-----|-------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СДО-5-10 | 10 | 750 | 6500 | 65 | 122 | 86 | 26 | 60 | 4690612005355 |
| СДО-5-20 | 20 | 1 500 | 6500 | 65 | 152 | 110 | 26 | 30 | 4690612005362 |
| СДО-5-30 | 30 | 2 250 | 6500 | 65 | 153 | 107 | 30 | 20 | 4690612005379 |
| СДО-5-50 | 50 | 3 750 | 6500 | 65 | 235 | 168 | 26 | 10 | 4690612005386 |
| СДО-5-70 | 70 | 5 600 | 6500 | 65 | 296 | 202 | 31 | 10 | 4690612005393 |
| СДО-5-100 | 100 | 8000 | 6500 | 65 | 314 | 273 | 45 | 5 | 4690612007427 |
| СДО-5-150 | 150 | 12000 | 6500 | 65 | 405 | 315 | 50 | 2 | 4690612007380 |
| СДО-5-200 | 200 | 16000 | 6500 | 65 | 450 | 340 | 55 | 2 | 4690612007397 |

Прожектор светодиодный СДО-5Д с датчиком движения



высокая светоотдача
75 лм/Вт



защитное стекло — силикат-
ное закаленное



поворот ручки прожектора
на 360°



прожектор оснащен датчиком движения,
предназначен для мест с нерегулярной
потребностью в освещении



| модель | Вт | лм | К | IP | мм L | мм В | мм H | шт. | EAN-13 |
|-----------|----|-------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| СДО-5Д-10 | 10 | 750 | 6500 | 65 | 110 | 150 | 42 | 30 | 4690612006543 |
| СДО-5Д-20 | 20 | 1 500 | 6500 | 65 | 110 | 150 | 42 | 30 | 4690612006550 |
| СДО-5Д-30 | 30 | 2 250 | 6500 | 65 | 140 | 200 | 45 | 20 | 4690612006567 |



НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОЖЕКТОРА

для складских помещений!



Напряжение

230±10% В

IP65

Высокая степень защиты IP65

светильники предназначены для использования в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги



Широкий угол освещения

120°



Высокий ресурс прочности

корпус — литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью



Мощный световой поток

до 16 000 лм

ГОСТ


Полное соответствие ГОСТ

EMC

Electromagnetic compatibility Соответствует требованиям EMC



Соответствие всем заявленным характеристикам



Светодиоды SMD

высокоэффективные светодиоды нового поколения



Долгий срок службы

30 000 часов



Гарантия

2 года

Области применения

Общее освещение складских и промышленных освещений.



Прожектор светодиодный LHB-UFO



высокая светотдача
75 лм/Вт



диапазон рабочих температур
от -40 до +60 °С



корпус — анодированный сплав алюминия
цвет корпуса — черный



повышенная прочность корпуса



отражатель
материал — алюминий



способ установки:
накладной настенно-потолочный

| модель | Вт | лм | К | IP | мм D | мм H | шт. | EAN-13 |
|---------|-----|-------|------|----|---------|---------|-----|---------------|
| LHB-UFO | 100 | 7500 | 6500 | 65 | 300 | 100 | 4 | 4690612010601 |
| LHB-UFO | 150 | 11000 | 6500 | 65 | 340 | 105 | 4 | 4690612010618 |

