ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
для любого помещения!

Напряжение
230±10% В

Два типа АКБ
NI-CD и Lead Acid — никель-кадмиевый или свинцово-кислотный аккумулятор

Два режима работы
AC/DC
возможность работы от сети и от аккумулятора

Полная комплектация
модели СБА-1048 и СБА- 8032 укомплектованы наклейкой «ВЫХОД»

Долгий срок службы
30 000 часов

Соответствие всем заявленным характеристикам

Полное соответсвие ГОСТ
ГОСТ

Electromagnetic compatibility
Соответствует требованиям EMC
EMC

Светодиоды SMD
высокоэффективные светодиоды нового поколения

Гарантия
2 года

Области применения

Подсветка витрин, экспозиций, рекламных щитов, общее освещение жилых и административных зданий, архитектурная подсветка.

Светильники светодиодные с указателем **«ВЫХОД»**

работает от сети

работает от аккумулятора

способ установки:
настенный или подвесной

модели СБА-1048 и СБА- 8032 укомплектованы наклейкой «ВЫХОД»

СБА-1048, СБА-8032

СДБО-215

СДСО-089

модель	Вт	ЛМ	тип АКБ	режимы работы	автоном. работа,ч	IP	мм L	мм B	мм H	шт.	EAN-13
СДБО-215	1,5	-	NI-CD	AC/DC	1,5	20	360	150	23	20	4680005950324
СДСО-089	2,8	-	NI-CD	AC/DC	1,5	20	365	200	269	20	4607177993560
СБА-1048С	1,8	50	Lead Acid	AC/DC	4	20	250	75	50	20	4690612000589
СБА-8032С	2,4	80	Lead Acid	AC/DC	2	20	320	80	50	10	4690612000596

Светильник светодиодный **СБА**

работает от аккумулятора

способ установки:
настенный, подвесной или переносной

материал корпуса:
полиамид

материал рассеивателя:
поликарбонат

модель	Вт	ЛМ	тип АКБ	режимы работы	автоном. работа,ч	IP	мм L	мм B	мм H	шт.	EAN-13
СБА-1089С-40	4	170	Lead Acid	DC	25	20	398	85	100	6	4607177998466
СБА-1093С-60	6	240	Lead Acid	DC	10	20	547	90	65	6	4680005951284
СБА-1093С-90	9	300	Lead Acid	DC	7	20	547	90	65	6	4680005951291
СБА-1093С-120	12	350	Lead Acid	DC	7	20	547	90	65	6	4680005951307