



Новый стандарт качества в светодиодном освещении!

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

на 90% ниже лампы накаливания

ПРИЯТНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ, РАВНОМЕРНЫЙ И ЯРКИЙ СВЕТ

УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ 270°

ТИП СВЕТОДИОДА SMD

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ЯРКАЯ УПАКОВКА
ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ПОЛКЕ



- мощность
5Вт, 7Вт, 11Вт,
15Вт, 20Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-A60

Стандартная матовая колба грушевидной формы создает комфортное освещение.

Область применения

Общее и декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Особенности:

- прямая замена ламп накаливания
- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



11Вт E27 3000 К

11Вт E27 4000 К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Угол	EAN-13
LED-A60-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	60	108	100	4690612001654
LED-A60-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	60	108	100	4690612001630
LED-A60-standard	7	70	210~240	E27	630	3000	60	108	100	4690612001692
LED-A60-standard	7	70	210~240	E27	630	4000	60	108	100	4690612001678
LED-A60-standard	11	100	210~240	E27	990	3000	60	108	100	4690612001739
LED-A60-standard	11	100	210~240	E27	990	4000	60	108	100	4690612001715
LED-A60-standard	15	135	210~240	E27	1350	3000	60	119	100	4690612002088
LED-A60-standard	15	135	210~240	E27	1350	4000	60	119	100	4690612002101
LED-A60-standard	20	180	210~240	E27	1800	3000	65	120	100	4690612004198
LED-A60-standard	20	180	210~240	E27	1800	4000	65	120	100	4690612004204



- мощность
3.5Вт, 5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E14
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-СВЕЧА

Матовая колба в форме свечи. Лампа излучает мягкий, комфортный свет, широко применяется в люстрах и светильниках с открытым абажуром.

Область применения

Декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



7.5Вт E27 4000К



7.5Вт E14 3000К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	шт.	EAN-13
LED-СВЕЧА-standard	3.5	30	210~240	E14	320	3000	37	104	100	4690612000381
LED-СВЕЧА-standard	3.5	30	210~240	E14	320	4000	37	104	100	4690612002057
LED-СВЕЧА-standard	3.5	30	210~240	E27	320	3000	37	104	100	4690612003887
LED-СВЕЧА-standard	3.5	30	210~240	E27	320	4000	37	104	100	4690612003894
LED-СВЕЧА-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	37	104	100	4690612002200
LED-СВЕЧА-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	37	104	100	4690612002224
LED-СВЕЧА-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	37	104	100	4690612003900
LED-СВЕЧА-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	37	104	100	4690612003917
LED-СВЕЧА-standard	7.5	70	210~240	E14	675	3000	37	104	100	4690612003924
LED-СВЕЧА-standard	7.5	70	210~240	E14	675	4000	37	104	100	4690612003931
LED-СВЕЧА-standard	7.5	70	210~240	E27	675	3000	37	104	100	4690612003948
LED-СВЕЧА-standard	7.5	70	210~240	E27	675	4000	37	104	100	4690612003955



- мощность
3.5Вт, 5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E14
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ

Матовая колба в форме свечи на ветру. Элегантная форма лампы подчеркнет красоту вашей люстры, а различные температуры свечения позволяют создать комфортную атмосферу.

Область применения

Декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



5Вт E27 3000К



5Вт E14 4000К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	шт.	EAN-13
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	3.5	30	210~240	E14	320	3000	37	132	100	4690612004730
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	3.5	30	210~240	E14	320	4000	37	132	100	4690612004747
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	3.5	30	210~240	E27	320	3000	37	132	100	4690612004754
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	3.5	30	210~240	E27	320	4000	37	132	100	4690612004761
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	37	132	100	4690612004518
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	37	132	100	4690612004525
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	37	132	100	4690612004532
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	37	132	100	4690612004549
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	7.5	70	210~240	E14	675	3000	37	132	100	4690612004556
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	7.5	70	210~240	E14	675	4000	37	132	100	4690612004563
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	7.5	70	210~240	E27	675	3000	37	132	100	4690612004570
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	7.5	70	210~240	E27	675	4000	37	132	100	4690612004587



- мощность
3.5Вт, 5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E14
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-ШАР

Матовая колба в форме шара. Лампа излучает мягкий, комфортный свет, широко применяется в люстрах и светильниках с маленькими плафонами.

Область применения

Декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- небольшая теплоотдача
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



7.5Вт E14 3000К

7.5Вт E27 4000К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Срок	EAN-13
LED-ШАР-standard	3.5	30	210~240	E14	320	3000	45	83	100	4690612000367
LED-ШАР-standard	3.5	30	210~240	E14	320	4000	45	83	100	4690612002033
LED-ШАР-standard	3.5	30	210~240	E27	320	3000	45	83	100	4690612000374
LED-ШАР-standard	3.5	30	210~240	E27	320	4000	45	83	100	4690612002040
LED-ШАР-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	45	83	100	4690612002125
LED-ШАР-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	45	83	100	4690612002149
LED-ШАР-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	45	83	100	4690612002163
LED-ШАР-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	45	83	100	4690612002187
LED-ШАР-standard	7.5	70	210~240	E14	675	3000	45	83	100	4690612003962
LED-ШАР-standard	7.5	70	210~240	E14	675	4000	45	83	100	4690612003979
LED-ШАР-standard	7.5	70	210~240	E27	675	3000	45	83	100	4690612003986
LED-ШАР-standard	7.5	70	210~240	E27	675	4000	45	83	100	4690612003993



- мощность
3Вт, 5Вт, 8Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E14
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-R

Светодиодная лампа направленного света. Матовая колба в форме гриба. Прямая замена рефлекторных ламп накаливания.

Область применения

Точечная подсветка и акцентное освещение жилых и общественных помещений.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



5Вт E14 3000К

8Вт E27 4000К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Срок	EAN-13
LED-R39-standard	3	30	210~240	E14	270	3000	39	68	100	4690612006673
LED-R39-standard	3	30	210~240	E14	270	4000	39	68	100	4690612006680
LED-R39-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	39	68	100	4690612006697
LED-R39-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	39	68	100	4690612006703
LED-R50-standard	3	30	210~240	E14	270	3000	50	86	100	4690612001494
LED-R50-standard	3	30	210~240	E14	270	4000	50	86	100	4690612001470
LED-R50-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	50	86	100	4690612001531
LED-R50-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	50	86	100	4690612001517
LED-R63-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	63	102	100	4690612001579
LED-R63-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	63	102	100	4690612001555
LED-R63-standard	8	75	210~240	E27	720	3000	63	102	100	4690612001616
LED-R63-standard	8	75	210~240	E27	720	4000	63	102	100	4690612001593



- мощность
3Вт, 5.5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
GU5.3
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



- мощность
3Вт, 5.5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
GU10
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-JCDR

Светодиодная лампа направленного света. Предназначена для замены галогенной лампы JCDR в люстрах и светильниках.

Область применения

Рекомендуются для создания декоративной подсветки.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше, по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



7.5Вт GU5.3 3000К

7.5Вт GU5.3 4000К

Лампа	Вт	Вт=💡	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Код	EAN-13
LED-JCDR-standard	3	30	210~240	GU5.3	270	3000	50	51	100	4690612002248
LED-JCDR-standard	3	30	210~240	GU5.3	270	4000	50	51	100	4690612001418
LED-JCDR-standard	5.5	50	210~240	GU5.3	495	3000	50	51	100	4690612002262
LED-JCDR-standard	5.5	50	210~240	GU5.3	495	4000	50	51	100	4690612001432
LED-JCDR-standard	7.5	70	210~240	GU5.3	675	3000	50	51	100	4690612002286
LED-JCDR-standard	7.5	70	210~240	GU5.3	675	4000	50	51	100	4690612001456

LED-JCDRC

Светодиодная лампа направленного света. Предназначена для замены галогенных ламп в люстрах и светильниках.

Область применения

Рекомендуются для создания декоративной подсветки.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше, по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



7.5Вт GU10 3000К

7.5Вт GU10 4000К

Лампа	Вт	Вт=💡	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Код	EAN-13
LED-JCDRC-standard	3	30	210~240	GU10	270	3000	50	55	100	4690612004815
LED-JCDRC-standard	3	30	210~240	GU10	270	4000	50	55	100	4690612004822
LED-JCDRC-standard	5.5	50	210~240	GU10	495	3000	50	55	100	4690612002347
LED-JCDRC-standard	5.5	50	210~240	GU10	495	4000	50	55	100	4690612002309
LED-JCDRC-standard	7.5	70	210~240	GU10	675	3000	50	58	100	4690612002361
LED-JCDRC-standard	7.5	70	210~240	GU10	675	4000	50	58	100	4690612002323



- мощность
1.5Вт, 3Вт, 5Вт
- напряжение
12 В
- цоколь
G4
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-JC

Капсульная светодиодная лампа в пластиковом корпусе. Предназначена для замены капсульной галогенной лампы с цоколем G4 в люстрах и светильниках.

Область применения

Рекомендуется для создания декоративной подсветки.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



5Вт G4 3000К

1.5Вт G4 4000К

Лампа	Вт	Вт=💡	В	Цоколь	ЛМ	Темп. К	мм D	мм H	Срок ч	EAN-13
LED-JC-standard	1.5	15	12	G4	135	3000	11	37	200	4690612003757
LED-JC-standard	1.5	15	12	G4	135	4000	11	37	200	4690612003290
LED-JC-standard	3	30	12	G4	270	3000	16	45	200	4690612004624
LED-JC-standard	3	30	12	G4	270	4000	16	45	200	4690612004648
LED-JC-standard	5	50	12	G4	450	3000	16	62	200	4690612004655
LED-JC-standard	5	50	12	G4	450	4000	16	62	200	4690612004662



- мощность
2Вт, 3Вт, 5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
GY6.35
G9
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-JCD

Капсульная светодиодная лампа. Пластиковый корпус защищает от пыли и влаги. Лампа надежна и безопасна в использовании.

Область применения

Рекомендуется для декоративной подсветки, отличная замена галогенных капсульных ламп.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



3Вт G9 4000К

5Вт G9 3000К

Лампа	Вт	Вт=💡	В	Цоколь	ЛМ	Темп. К	мм D	мм H	Срок ч	EAN-13
LED-JCD-standard	2	20	210~240	GY6.35	180	3000	12	39	200	4690612004013
LED-JCD-standard	2	20	210~240	GY6.35	180	4000	12	39	200	4690612003771
LED-JCD-standard	3	30	210~240	G9	270	3000	16	48	200	4690612003764
LED-JCD-standard	3	30	210~240	G9	270	4000	16	48	200	4690612003306
LED-JCD-standard	5	50	210~240	G9	450	3000	16	61	200	4690612004594
LED-JCD-standard	5	50	210~240	G9	450	4000	16	61	200	4690612004631



- мощность
4.2Вт, 6Вт,
8Вт, 10Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
GX53
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-GX53

Предназначена для замены энергосберегающих люминесцентных ламп GX с цоколем GX53.

Область применения

Для общего и декоративного освещения офисных и жилых помещений. Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- небольшая теплоотдача
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



8Вт GX53 3000К



8Вт GX53 4000К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	шт.	EAN-13
LED-GX53	4.2	40	210~240	GX53	380	3000	74	24	50	4690612005058
LED-GX53	4.2	40	210~240	GX53	380	4000	74	24	50	4690612005065
LED-GX53	6	60	210~240	GX53	540	3000	74	24	50	4690612005072
LED-GX53	6	60	210~240	GX53	540	4000	74	24	50	4690612005089
LED-GX53	8	75	210~240	GX53	720	3000	74	24	50	4690612005096
LED-GX53	8	75	210~240	GX53	720	4000	74	24	50	4690612005102
LED-GX53	10	100	210~240	GX53	900	3000	74	24	50	4690612005119
LED-GX53	10	100	210~240	GX53	900	4000	74	24	50	4690612005126



- мощность
40Вт, 50Вт, 65Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E27
E40
- цветовая температура
4000 К (белый)
6500 К (холодный)



LED-HP-PRO

Мощная светодиодная лампа предназначена для замены ламп ДРЛ/ДРВ, а также энергосберегающих ламп большой мощности.

Область применения

Рекомендуется для внутреннего освещения торговых зон, магазинов, складов и т.д. Не предназначена для использования в наружном освещении или в закрытых светильниках.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



50Вт E27 4000К



50Вт E27 6500К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	шт.	EAN-13
LED-HP-PRO	30	250	210~240	E27	2700	4000	100	191	20	4690612006994
LED-HP-PRO	50	400	210~240	E27	4500	4000	140	255	10	4690612007014
LED-HP-PRO	50	400	210~240	E40	4500	6500	140	263	10	4690612007021
LED-HP-PRO	65	600	210~240	E40	5850	6500	160	290	10	4690612007038



Лампа светодиодная LED-A60-deco

ПРОЗРАЧНАЯ КОЛБА

Создает яркий свет, идеальна для хрустальных люстр.



МАТОВАЯ КОЛБА

Мягкий комфортный свет, широко применяется в светильниках с открытым абажуром.



ЗОЛОТИСТАЯ КОЛБА

Покрытие колбы создает неповторимую атмосферу тепла и уюта.



ЗОЛОТИСТАЯ ВИТАЯ КОЛБА

Витая колба, стилизованная под шишку, используется в открытых светильниках и служит прекрасным дополнением интерьера.




LED-A60-deco ПРОЗРАЧНАЯ 3000К



LED-A60-deco ПРОЗРАЧНАЯ 4000К

Модель	Вт	Вт =						EAN-13
LED-A60-deco	5	50	3000	450	60	107	50	4690612008028
LED-A60-deco	5	50	4000	450	60	107	50	4690612008035
LED-A60-deco	7	70	3000	630	60	107	50	4690612008042
LED-A60-deco	7	70	4000	630	60	107	50	4690612008059
LED-A60-deco	9	90	3000	810	60	107	50	4690612008066
LED-A60-deco	9	90	4000	810	60	107	50	4690612008073



LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ








LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ



LED-СВЕЧА-deco ЗОЛОТИСТАЯ



LED-СВЕЧА ВИТАЯ-deco ЗОЛОТИСТАЯ

Модель	Вт	Вт= 				$\frac{\text{MM}}{\text{D}}$	$\frac{\text{MM}}{\text{H}}$		EAN-13
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612007564
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	4000	450	35	100	50	4690612007571
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	3000	450	35	100	50	4690612007588
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	4000	450	35	100	50	4690612007595
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612006826
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	4000	450	35	100	50	4690612006765
LED-СВЕЧА-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612007182
LED-СВЕЧА ВИТАЯ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612007199
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612007601
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	4000	630	35	100	50	4690612007618
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612006772
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	4000	630	35	100	50	4690612006789
LED-СВЕЧА-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612007540
LED-СВЕЧА ВИТАЯ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612007205

Лампа светодиодная LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ЗОЛОТИСТАЯ

Модель	Вт	Вт =				$\frac{\text{мм}}{D}$	$\frac{\text{мм}}{H}$		EAN-13
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	3000	450	35	120	50	4690612007625
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	4000	450	35	120	50	4690612007632
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	3000	450	35	120	50	4690612007649
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	4000	450	35	120	50	4690612007656
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	3000	450	35	120	50	4690612006796
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	4000	450	35	120	50	4690612006802
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	50	E14	3000	450	35	120	50	4690612000000
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	3000	630	35	120	50	4690612007663
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	4000	630	35	120	50	4690612007670
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	3000	630	35	120	50	4690612006819
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	4000	630	35	120	50	4690612006833
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	70	E14	3000	630	35	120	50	4690612007526




LED-ШАР-deco 3000K



LED-ШАР-deco 4000K

Модель	Вт	Вт=				$\frac{\text{мм}}{\text{D}}$	$\frac{\text{мм}}{\text{H}}$		EAN-13
LED-ШАР-deco	5	50	E14	3000	450	45	78	50	4690612007687
LED-ШАР-deco	5	50	E14	4000	450	45	78	50	4690612007694
LED-ШАР-deco	5	50	E27	3000	450	45	78	50	4690612007700
LED-ШАР-deco	5	50	E27	4000	450	45	78	50	4690612007717

Лампа светодиодная LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ



LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ

Модель	Вт	Вт =					EAN-13
LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ	6	50	450	35	120	50	4690612008080
LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ	8	70	630	35	120	50	4690612008097